

## AV S 20

Щелочное средство для удаления старых полимерных покрытий с влагоустойчивых поверхностей ручным и машинным способами

***Способ применения:***

Подготовить рабочий раствор стриппера в соотношении от 1:10 до 1:20. Нанести раствор на поверхность. Выдержать 5-10 минут, не допуская высыхания. Растирать вручную или с использованием пада (черный, коричневый). Собрать раствор, используя водосос. Промыть поверхность чистой водой, вытереть насухо. При сильных загрязнениях обработку повторить.

***Состав:***

Смесь ПАВов, щелочной компонент, ингибитор коррозии.

***Меры предосторожности:***

При работе использовать резиновые перчатки, спецодежду. Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу или в глаза, промыть большим количеством воды, обратиться к врачу.

***Хранение:***

Хранить при температуре от 0 до +25 °C в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте. Беречь от источников тепла.

**pH 12,4**

*ГОСТ Р 51696-2000*

ООО «Торговый Дом СБТ»  
г. Москва, ул. Авиамоторная д. 37 стр. 13

Тел.: +7 (495) 660-32-45

Сайт: [www.td-sbt.ru](http://www.td-sbt.ru)

E-mail: [info@tk-sbt.ru](mailto:info@tk-sbt.ru)