

AV S 16

Полимерная пропитка для длительной защиты поверхностей из натурального камня, керамической плитки, виниловой плитки, террацо, наливного пола, в жилых и офисных помещениях. Образует полимерную пленку, которая защищает поверхность от влаги, грязи и незначительных механических повреждений более чем на 6 месяцев. Применяется без герметика. Значительно облегчает поддержание чистоты покрытий.

Способ применения:

Расход 500 мл на 30 кв.м.

Перед нанесением средства тщательно вымыть пол (удалить старое полимерное покрытие) и дать поверхности высохнуть. После чего тонкими струйками разлить средство на поверхность и х/б мопом равномерно распределить в 1-2 слоя (второй слой наносится через 10-15 минут после первого), но не более 8 слоев. После окончания работ проветрить помещение до исчезновения запаха.

Состав:

Акриловый полимер, полиэтиленовый воск, вспомогательные вещества, АПАВ и НПАВ более 5%, консервирующее средство, производные полиэтиленового гликоля.

Меры предосторожности:

Рекомендуется наносить в хорошо проветриваемом помещении, используя средства защиты органов дыхания.

Хранение:

Хранить при температуре от +5 до +25 С, вне зоны прямых солнечных лучей.

pH 7,5

ГОСТ Р 51696-2000

ООО «Торговый Дом СБТ»
г. Москва, ул. Авиамоторная д. 37 стр. 13

Тел.: +7 (495) 660-32-45

Сайт: www.td-sbt.ru

E-mail: info@tk-sbt.ru